

Перфораторы

PBH 2100 RE

Перфоратор Bosch PBH 2100 RE: мощный, практичный и легкий

К изделию



Основные характеристики изделия

- Мощное ударное сверление в бетоне и кирпичной кладке, долбление, сверление и заворачивание с мощностью 550 Вт
- Ударное преимущество: пневматический ударный механизм Bosch с энергией единичного удара 1,7 Дж обеспечивает высокую силу удара в твёрдых материалах независимо от усилия нажима
- Эргономичность: малый рабочий вес 2,2 кг и эргономичный дизайн Slimline с рукояткой с мягкой накладкой для неустойчивой работы

Другие преимущества изделия

- Bosch-SDS-plus: быстрая замена рабочего инструмента без использования дополнительного инструмента
- Встроенная функция долбления с системой Vario-Lock: произвольно выбираемое рабочее положение долота
- Блокировка удара при сверлении в металле и древесине
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic — функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя

Комплект поставки

- Пластмассовый чемодан
- Ограничитель глубины (2 603 001 019)
- Дополнительная рукоятка 2 602 025 102

Номер заказа: 06033A9320

Код EAN: 3165140633888

Перфораторы

PВН 2100 RE

Технические данные

Номинальная потребляемая мощность: **550 W**

Выходная мощность: **270 W**

Частота вращения на холостом ходу: **0 – 2.300 об/мин**

Частота ударов: **0 – 5.800 уд/мин**

Энергия единичного удара (ЕРТА): **1,7 J**

Ударный механизм Bosch: **пневматический**

Масса: **2,2 кг**

Диапазон сверления

Макс. Ø сверла по бетону: **20 мм**

Макс. Ø сверла по стали: **13 мм**

Макс. Ø сверла по дереву: **30 мм**

Данные об уровне шума/вибрации

Значения установлены согласно EN 60745

Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Ударное сверление в бетоне

Значение вибрации a_h : **14.8 м/с²**

Коэффициент неточности K: **1.5 м/с²**

Долбление

Значение вибрации a_h : **14.1 м/с²**

Коэффициент неточности K: **1.5 м/с²**

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 93,5 дБ (A); уровень звуковой мощности — 104,5 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.

Функции



Номинальная потребляемая мощность

550 Вт



Ударный пневмопривод

Высокое рабочее усилие



Функция долбления

Отключение вращательного движения при долблении



Компактная конструкция

Компактное исполнение, малый вес



Bosch Electronic

Регулировка частоты вращения при помощи кнопки



Bosch-SDS-plus

Быстрая и простая замена сменного инструмента



Реверс

Для заворачивания и выворачивания шурупов

Функции

Ударный пневмопривод

Блокировка вращения

Bosch Electronic

Функция долбления

Реверс

Bosch-SDS-plus

Рукоятка с мягкой накладкой

Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с ударом